

## Hardwax

### 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

<b>Handelsnaam</b>	Hardwax
<b>Toepassing</b>	Autowasstraatproduct Megatechnics B.V. Hazekamp 5-7 Postbus 4140 6803 EC Arnhem (Nederland) Tel.: +31 (0)26 3238300 Fax.: +31 (0)26 3238300
<b>Bedrijfsidentificatie</b>	
<b>Telefoonnummer in geval van nood</b>	+31 (0)026 3238300

### 2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

<b>Stof / Mengsel</b>	Preparaat
<b>Samenstelling</b>	Emulsie van wax, siliconen, benzine en water

Naam component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage	Nummer-indeling
<i>Koolwaterstoffen alifatische</i>	10-15%	64742-48-9	265-150-3	-	Xn; R10, R65, R67, R66
<i>Minerale olie</i>	2-5%	-	-	-	Xn; R65, R66

### 3 EERSTEHULPMAATREGELEN

<b>Algemene inlichtingen</b>	Verontreinigde kleding uittrekken
- <b>Inademing</b>	Geen bijzondere maatregelen vereist
- <b>Contact met de huid</b>	Na aanraking met de huid met water afspoelen.
- <b>Contact met de ogen</b>	Na aanraking met de ogen grondig met water uitspoelen.
- <b>Inslikken</b>	Geen braken opwekken. Onder medische behandeling stellen.

### 4 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

<b>Specifieke risico's</b>	Ontvlambaar
<b>Blusmiddelen</b>	
- <b>Geschikte blusmiddelen</b>	Schuim, bluspoeder, kooldioxide, watersproeistraal.
- <b>Ongeschikte blusmiddelen</b>	Volle waterstraal

### 5 MAATREGELEN BIJ ACCINTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

<b>Voorzorgsmaatregelen voor het milieu</b>	Niet in het oppervlakte water laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.
<b>Reinigingsmethoden</b>	Met vloeistof absorberend materiaal (bijv. universeel bindmiddel) opnemen.

### 6 HANTERING EN OPSLAG

<b>Hantering</b>	Bij deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.
<b>Opslag</b>	
- <b>Vereisten inzake opslagruimte en vaten</b>	Indringen in de bodem beslist verhinderen.
- <b>Instructies inzake gecombineerde opslag</b>	Niet samen met levensmiddelen opslaan.
- <b>Verder informatie over opslagomstandigheden</b>	Tegen vorst beschermen.

## Hardwax

Aanbevolen opslagtemperatuur 20°C.

### 7 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

**Persoonlijke bescherming** Niet noodzakelijk.  
Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen.

### 8 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

<b>Fysische toestand bij 20°C</b>	Vloeibaar
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Geur</b>	Karakteristiek
<b>pH waarde</b>	7,0 – 8,0
<b>Kookgebied</b>	100 – 165°C
<b>Vlampunt</b>	46°C
<b>Methode</b>	DIN 51758
<b>Oplosbaarheid in water</b>	20°C
<b>Uitlooptijd bij</b>	15 – 20 sec
<b>Methode</b>	DIN EN ISO 2431

### 9 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**Stabiliteit en reactiviteit** Geen gevaarlijke reacties bekend.  
**Gevaarlijke ontbindingsproducten** Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

### 10 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

**Acute giftigheid** Geen gegevens aanwezig.

### 11 MILIEU-INFORMATIE

**Ecologische informatie** Niet ongecontroleerd in het milieu laten terechtkomen.

### 12 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

**Algemeen** Moet met inachtneming van de speciale afvalvoorschriften naar een hiervoor erkende speciale stortplaats of verbrandingsinstallatie afgevoerd worden.

**Verwijderingsmethode**

**Code** 20 01 13

**Verwijdering ongereinigde verpakkingen** 15 01 02

### 13 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

<b>Wegtransport/ vrachtwagen/ internationaal</b>	ADR/RID/GGVSE - 3 - PG:III
<b>Brandbare vloeistof</b>	n.e.g. (white spirit)
<b>Etiketten</b>	3
<b>UN-nr</b>	1993
<b>Zeetransport</b>	IMDG / GGVSee-class
<b>Marine pollutant</b>	--
	Flammable liquid, N.O.S. (white spirit)
<b>IMDG-pack. group</b>	III

## Hardwax

UN-nr.	1993
Luchttransport	
ICAO/IATA-DGR	3
UN-nr.	1993
ICAO-PACK.Group	III
	Flammable liquid, N.O.S. (white spirit)

### 14 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Het product is volgens de EG-richtlijnen/de betreffende informatie voorschriften geclassificeerd en geëtiketteerd.

WMS cat.	R10
R-Zinnen	R10: Ontvlambaar
KCA-logo	Nee
Watergevarenklasse/bron	Enkel voor D.

### 16 OVERIGE INFORMATIE

	R10: Ontvlambaar
	R65: Schadelijk; kan longschade veroorzaken na verslikken.
	R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2)	R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige stand van kennis. Ze zijn bedoeld om onze producten te beschrijven en zijn er daarom niet opgericht bepaalde eigenschappen te garanderen.